



部 品 表			
符号	部 品	材 質	数 備 考
1	ボディー	SCS13	1
2	----		
3	ディスク	SCS13*SUS304	1
4	ステム	SUS304	1
5	パッキン	V#7233	1組
6	ガスケット	ノンアシート	1
7	ボルト・ナット	SUS304	4組
8	グラッド	SUS304	1
9	ボルト・ナット	SUS304	2組
10	インジケーター	SUS304	1
11	ヨークカバー	SCS13	1
12	スリーブ	C3604	1
13	ロックハンドル	CAC406	1
14	ハンドル	FC200	1
15	ナット・SW	SS400	1
16	鞣板	SUS304	1

寸 法 表 JIS B0203						
指定矢印	呼び径	d	L	H	D1	B
	15A	Rc 1/2	100	229	80	60
	20A	Rc 3/4	100	229	80	60
	32A	Rc 1 1/4	165	265	125	70
	40A	Rc 1 1/2	165	265	125	70

第3角法	3RD ANGLE PROJECTION	DIMENSION IN	
尺 度	作成日	設計圧力	設計温度
SCALE	DATE	DESIGNED PRESS.	DESIGNED TEMP.
NTS		1.0 MPa	80 °C
作 成	設 計	確 認	承 認
DRAWN	DESIGNED	CHECKED	APPROVED
TAKAO	<i>Numoto</i>	<i>Kobayashi</i>	
⊕ TAIYO VALVE MFG. CO., LTD.			
SU4W-S 15/20A, 32/40A			
Vポート流量調整弁			